



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M2040dn
ECOSYS M2540dn

WIELOFUNKCYJNE
MONOCHROMATYCZNE A4

WYDAJNE PRODUKTYWNE EKONOMICZNE



Modele ECOSYS M2040dn i M2540dn drukują z prędkością 40 stron na minutę, cechują się krótkim czasem oczekiwania na pierwszy wydruk i pierwszą kopię oraz posiadają zaawansowane funkcje skanowania, w tym możliwość jednoczesnego skanowania obu stron dokumentu, dzięki czemu z łatwością zwiększą wydajność pracy w Twoim biurze. Niskie koszty posiadania (TCO) gwarantują, iż zakup urządzenia okaże się doskonałym i opłacalnym wyborem. Modele posiadają wydajne tonery na 7200 arkuszy oraz dużą pojemność podajników papieru wynoszącą 850 stron. Trwałe podzespoły gwarantują nadzwyczajną wydajność i niezawodność, których możesz być pewien w każdej sytuacji.

- > Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
- > Czas pierwszej kopii: 6,4 sekundy
- > Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, obsługa formatu A6
- > Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi
- > Moduł dupleksu umożliwiający oszczędne drukowanie dwustronne
- > Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe podajniki papieru na 850 arkuszy
- > Kompaktowa budowa, niski poziom hałasu
- > Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności bębna i tonera, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwiła dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser
Wyświetlacz: 5-liniowy wyświetlacz LCD
Prędkość drukowania: Do 40 stron A4 na minutę
Rozdzielczość: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Wydajność: Maks. 50 000 stron na miesiąc
Czas nagrzewania: Ok. 17 sekund lub mniej
Czas pierwszego wydruku: Ok. 6,4 sekundy lub mniej
Czas pierwszej kopii: Ok. 6,4 sekundy lub mniej
Procesor: 800 MHz
Pamięć: Standard 512 MB, maks. 1536 MB
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC
Wymiary (szer x głęb x wys): 417 x 412 x 437 mm
Waga: Ok. 19 kg
Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
 Kopowanie/drukowanie: 661 W
 Tryb gotowości: 21 W
 Tryb uśpienia: 1 W
Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):
 Kopowanie/drukowanie: 48,3 dB(A) LpA
 Tryb cichy: 44,1 dB(A) LpA
Certyfikaty: TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm–216 x 356 mm;
 kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148–216 x 356 mm. Maks. pojemność wejściowa z opcjami: 850 arkuszy
Moduł duplexu w standardzie: Dwustronne drukowanie: 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie: 50 arkuszy, 50–160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 216 x 356 mm
Pojemność wyjściowa: Maks. 150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepelnienia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIc
Emulacje: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS
Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb
Czcionki: 93 czcionki PCL6/KPDL3, 8 czcionek Windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne kody dostępne jako opcja)

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A4(Platen)/Legal(DP)
Kopowanie ciągłe: 1–999**
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Współczynniki zoom: 7 zmniejszeń / 5 powiększeń
Typy ekspozycji: Ręczna: 9 stopni
Ustawienia obrazu: Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa
Dodatkowe możliwości kopiowania: Skanuj-rz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

SKANOWANIE

Funkcjonalności skanera: Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan (USB, network)
Prędkość skanowania: 40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 32 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę
Dostępne rozdzielczości: 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (domyślne), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi
Maksymalny format skanowania: A4(Platen), Legal(DP)
Rozpoznawanie oryginału: Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst/Fine Line, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)
Typ pliku: TIFF, PDF, PDF/A-1, wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS
Metody kompresji: MMR/JPEG

Funkcje: Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron

FAKS (TYLKO MODEL ECOSYS M2540DN)

Kompatybilność: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps
Szybkość transmisji: Mniej niż 3 sekundy
Prędkość skanowania: 2 sekundy/arkusz lub mniej
Książka adresowa: 200 pozycji
Dostępne rozdzielczości:
 Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi
Maksymalny format oryginału: A4, Legal
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Funkcje: Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność zgodnie z ISO/IEC 19752
TK-1170: Toner o wydajności 7200 stron A4
 Toner startowy: Toner o wydajności 3600 stron A4

OPCJE

PF-1100 Podajnik papieru (maks. 2): 250 arkuszy; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm–216 x 356 mm
Zwiększenie pamięci: MD3-1024: 1024 MB
UG-33: Obsługa ThinPrint
Czytnik USB kart IC + Card Authentication Kit (B): Obsługa zróżnicowanych narzędzi autentykacji
CB-1100: Drewniana szafka

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYO LIFE Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.
 ** konieczna instalacja dodatkowej pamięci

Leterus s.c.
 ul. Sienna 90, 00-815 Warszawa
 tel. 22 620 48 58
 www.leterus.com.pl

